

Wandabstandhalter unterschiedlich in Form und Design

aus korrosionsfreien und witterungsbeständigen Werkstoffen kombinierbar mit unseren System-Bausätzen

Endhalter



Fassadenseilabstand:

Material: Aluminium zus. pulverlackbeschichtet
Wandscheibe: \varnothing 100 mm, 4 Bohrungen für Dübelmontage
Bolzen: \varnothing 20 mm, 1 bzw. mehrere Bohrungen für Anschluss Gewindeterminale oder Seilführung
Mittelhalter: zus. mit Gewindebohrung und Klemmschraube erhältlich
bis 12 cm

Vernetzung möglich!

Mittelhalter



Material: Aluminium zus. pulverlackbeschichtet
Wandplatte: 40/10 mm, 200 mm lang, 4 Bohrungen für Dübelmontage
Bolzen: \varnothing 20 mm, 1 Bohrung für Gewindeterminale oder Seilführung
Fassadenseilabstand: bis 12 cm

Auch in anderen Maßen erhältlich, Vernetzungen möglich!



Material: Edelstahl
Wandplatte: 30/5 mm, 150 mm lang, 2 Bohrungen für Dübelmontage
Steg: 20/5 mm, 1 Bohrung für Anschluss Seilkausche oder Seilspanner
Fassadenseilabstand: bis 8 cm

In unterschiedlichen Größen lieferbar!



Material: Edelstahl
Form und Maße: Dreieckig, u-förmig gekantet, 150 x 40 mm
2 Bohrungen für Dübelmontage
Fassadenseilabstand: 8 cm

In unterschiedlichen Ausführungen lieferbar, auch für Drahtseil \varnothing 6 mm geeignet



Material: Ösenschraube aus Edelstahl \varnothing 8 mm
Fassadenseilabstand: 5 cm

In unterschiedlichen Ausführungen lieferbar!





Material: Stahl, feuerverzinkt, altern. pulverlackbeschichtet
an vorhandene Stahlkonstruktionen (z. B. Parkhäuser)

In unterschiedlichen Ausführungen lieferbar, auch für
Drahtseil \varnothing 6 mm geeignet



Material: Edelstahlgewindestange mit
Seilführungsgewindemuffe
und Isolierstück

Angepasst an Wärmedämmverbundsystem.
Seilabstand zur Fassade wählbar!



Schrägabspannung zur Zugentlastung

Zubehörteile, Ergänzungen, Befestigungen



Schrägabspannung zur
Zugentlastung




Kreuzungsklemme



mit Ring für sternförmige
Seilführung



Befestigung an Träger



Befestigung auf WDVS mit
Isolierstück aus Kunststoff



Bodenanker z.B. für Pflanztrog



Wandhalter mit Gewindebolzen



Zubehörteile

Rankpflanzen erfordern unterschiedliche Rankhilfen. Ein Rankdrahtsystem muss nicht nur der Pflanze sondern auch dem Untergrund und Einbausituation angepasst werden. Eine Auswahl unserer Möglichkeiten präsentieren wir hier.

Wir finden sicher auch für Ihre Fassadenbegrünung das passende System.

Gern unterbreiten wir Ihnen ein Angebot. Über Ihre Anfrage würden wir uns freuen.

Technische Änderungen vorbehalten!